

BOE-THERM ACC: vandkøleanlæg



Boe-Therm vandkøleanlæg leveres til mange forskellige industrielle processer indenfor:

- Plast & gummi
- Fødevarer, mejerier & bryggerier
- Kemi & pharma
- Grafisk industri
- Etc.

Vi har mange års erfaring med produktion af køleanlæg og anvender kvalitetskomponenter der sikre en pålidelig drift med lang levetid.

Et bredt program af Boe-Therm køleanlæg gør det muligt at løse en hver tænkelig køleopgave.

Vi hjælper gerne vores kunder med rådgivning der sikre den rigtige sammensætning af kølekapacitet, pumpekapacitet, kølevandstemperatur, etc.

Tekniske specifikationer:

Kølekapacitet:	1,6 kW til 440 kW
Installation:	Indendørs og udendørs (IP54)
Kompressor:	Skrue eller scroll (afhængig af kapacitet)
Fordamper:	Plade, koaksial or shell & tube (afhængig af kapacitet)
Kondensator:	Kobber rør med aluminium ribber (belægning muligt)
Ventilator:	Aksial, fast eller variabel hastighed (afhængig af kap.)
Kølemiddel:	R410A (andre på anmodning)
Kølevandskredsløb:	Open eller lukket under tryk (afhængig af kapacitet)
Pumpe:	Frekvensreguleret på anmodning
Elektronisk styring:	Dixell XR30CX or Carel 2SE (afhængig af kapacitet)
Spænding:	3 x 400V / 50 Hz, andre på anmodning

Kontakt os gerne med jeres ønsker.