

BOE-THERM FCC: vandkøleanlæg med integreret frikøling



Boe-Therm vandkøleanlæg leveres til mange forskellige industrielle processer indenfor:

- Plast & gummi
- Fødevarer, mejerier & bryggerier
- Kemi & pharma
- Grafisk industri
- Etc.

Den integrerede frikøler sikrer en energioptimal drift når udendørstemperaturen er lavere end den ønskede kølevandstemperatur.

Vi har mange års erfaring med produktion af køleanlæg og anvender kvalitetskomponenter der sikre en pålidelig drift med lang levetid.

Et bredt program af Boe-Therm køleanlæg gør det muligt at løse en hver tænkelig køleopgave.

Vi hjælper gerne vores kunder med rådgivning der sikre den rigtige sammensætning af kølekapacitet, pumpekapacitet, kølevandstemperatur, etc.

Tekniske specifikationer:

Kølekapacitet:	23 kW til 355 kW
Installation:	Udendørs (IP54)
Kompressor:	Scroll
Fordamper:	Koaksial or shell & tube (afhængig af kapacitet)
Kondensator:	Kobber rør med aluminium ribber (belægning muligt)
Ventilator:	Aksial, variabel hastighed (fasesstyret)
Kølemiddel:	R410A (andre på anmodning)
Kølevandskredsløb:	Lukket under tryk
Pumpe:	Frekvensreguleret på anmodning
Elektronisk styring:	Carel pCO 5
Spænding:	3 x 400V / 50 Hz, andre på anmodning

Kontakt os gerne med jeres ønsker.