

TEMP 95S



Boe-Therm TEMP 95S er en høj kvalitets vandbaseret industriel temperaturstyring op til 95°C.

TEMP 95S sikrer en pålidelig og præcis styring af din procestemperatur.

Denne trykløse enhed er det rigtige valg til industrielle varme- og kølekredse.

Ved vores valg af kvalitetskomponenter er problemfri drift med lang levetid garanteret.

Standard funktioner:

- Brugervenlig betjening med touch display.
- Temperaturovervågning med afvigelsesalarm.
- Automatisk vandpåfyldning samt efterfyldning.
- Automatisk genstart
- Indirekte køling.
- Op til 95 °C.
- Op to 60 l/min.
- Energieffektiv Grundfos pumpe.
- Støjsvag.
- Lækagekontrol under drift.
- Trykløs efter stop.

Ekstra funktioner:

- Formtømning.
- Lækagestop under drift.
- Ekstern temperaturføler.
- Kommunikation med eksterne maskiner:
 - CL (Engel, Arburg, Demag, Kraus-Maffei)
 - Battenfeld, Profibus, Profinet, Ethernet, Devicenet, 4-20 mA

 **Made in Denmark**

Tekniske specifikationer:

Temperatur:	10 - 95 °C				
Varmeeffekt:	4,5 kW – 9 kW – 13,5 kW				
Medie:	Vand				
Pumpeydelse:	Max.	Max.	Nominel	Nominel	
	l/min	bar	l/min	Bar	
	H3	60	3,7	45	2,5
	H4	60	5,5	45	3,7
Kølekapacitet ved $\Delta T = 60$ °C:	Indirekt kølet: 15 kW				
Slangetilslutning:	1/2" proces og køling				
Spænding:	3x400 V / 50 Hz – 3x460 V / 60 Hz				
Dimensioner:	L/W/H: 640/310/655 mm inkl. hjul				
Tankvolum:	17 liter				